

C-Track Solo



Tehokkain ja monipuolisin järjestelmä kaupalliseen käyttöön. Avoimen järjestelmän periaatetta käyttävä järjestelmä sisältää seuraavat ominaisuudet: GPS, GPRS, SMS, CAN, virtalähde, ylivertaiset laskentavalmiudet, mahdollisuus oheislaitteiden kytkentään (esim. navigointijärjestelmä), viivakoodilukija, PDA, CAN-väylän käyttöliittymät ja paljon muuta.



Tekniset tiedot

Mitat: 160mm (pituus) x 110mm (leveys) x 35mm (korkeus)

Paino: 412 g

Käyttöjännite: 10 - 40 VDC

Käyttölämpötila: -20 °C - +55 °C

Virrankulutus:	12V	24V
• GMS/GPS käytössä	45mA	25mA
• GMS/GPS ei käyt.	12mA	6mA
• SMS-lähetys (keskia.)	60mA	40mA

Laitteisto:

- Sisäinen Li-Io-akku (2.1 Ah)
- Sisäinen *Wavecom WISMO Quik* GSM-moduuli
- Sisäinen *Trimble Lassen SQ* GPS
- Kello
- Liikesensori
- Uudelleenohjelmoitava sarja-Flash *Renesas* prosessori M16C/62P
- RAM= 20 KB
- Ohjelmistomuisti= 256 kB
- Datakaistan leveys= 16 bit

Sisääntulot:

- 6 x digitaalinen
- 2 x analoginen (lisävaruste)
- Auton herätevirta
- Monitoimipainike
- Kuljettajantunnistus
- Nopeussensori
- RPM
- CAN-väylä

Ulostulot:

- Summeri
- Ajonesto

Viestintätavat:

- GSM-SMS
- GPRS

Hyväksynät:

- FTA
- e4
- E4